

# 政府采购项目采购需求

采购单位：达州市通川区碑庙镇人民政府

所属年度：**2025**年

编制单位：达州市通川区碑庙镇人民政府

编制时间：**2025**年**08**月**21**日

## 一、项目总体情况

(一) 项目名称: 碑庙镇便民服务中心办公设备购置

(二) 项目所属年度: 2025年

(三) 项目所属分类: 货物

(四) 预算金额(元): 778,043.00元, 大写(人民币): 柒拾柒万捌仟零肆拾叁元整

(五) 项目概况:

满足碑庙镇便民服务中心正常办公运行, 现计划采购办公设备一批。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商: 否

## 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定, 本项目不需要需求调查, 具体情况如下:

## 三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式: 分散采购

(二) 采购方式: 询价

(三) 本项目是否单位自行组织采购: 否

(四) 采购包划分: 不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

(六) 是否采购环境标识产品: 是

(七) 是否采购节能产品: 是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品: 否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务: 否

(十) 是否属于政务信息系统项目: 否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购: 否

(十二) 是否属于PPP项目: 否

(十三) 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目: 否

## 四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称: 合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额(元): 778,043.00, 大写(人民币): 柒拾柒万捌仟零肆拾叁元整

最高限价(元): 691,143.00, 大写(人民币): 陆拾玖万壹仟壹佰肆拾叁元整

3、评审方法: 最低评标价法

4、定价方式: 其他

- 5、是否支持联合体投标：否
- 6、是否允许合同分包选项：否
- 7、拟采购标的的技术要求

|   |                |                 |                 |          |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 单人办公桌    |
|   | 数量             | 37.00           | 单位              | 张        |
|   | 合计金额（元）        | 37,000.00       | 单价（元）           | 1,000.00 |
|   | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|   | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 2 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 班台       |
|   | 数量             | 13.00           | 单位              | 张        |
|   | 合计金额（元）        | 45,500.00       | 单价（元）           | 3,500.00 |
|   | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|   | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 3 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 沙发       |
|   | 数量             | 14.00           | 单位              | 套        |
|   | 合计金额（元）        | 35,000.00       | 单价（元）           | 2,500.00 |
|   | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|   | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
|   | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 茶几       |
|   | 数量             | 12.00           | 单位              | 张        |
|   |                |                 |                 |          |

|   |                |                 |                 |          |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 4 | 合计金额（元）        | 12,000.00       | 单价（元）           | 1,000.00 |
|   | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|   | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 5 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 书柜       |
|   | 数量             | 75.00           | 单位              | 件        |
|   | 合计金额（元）        | 71,250.00       | 单价（元）           | 950.00   |
|   | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|   | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 6 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 副柜       |
|   | 数量             | 13.00           | 单位              | 组        |
|   | 合计金额（元）        | 9,100.00        | 单价（元）           | 700.00   |
|   | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|   | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 7 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 班椅       |
|   | 数量             | 13.00           | 单位              | 张        |
|   | 合计金额（元）        | 19,500.00       | 单价（元）           | 1,500.00 |
|   | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |

|    |                |                 |                 |          |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 8  | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 办公椅1     |
|    | 数量             | 22.00           | 单位              | 个        |
|    | 合计金额（元）        | 8,360.00        | 单价（元）           | 380.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 9  | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 茶水柜      |
|    | 数量             | 11.00           | 单位              | 个        |
|    | 合计金额（元）        | 10,450.00       | 单价（元）           | 950.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 10 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 会议桌      |
|    | 数量             | 7.00            | 单位              | 张        |
|    | 合计金额（元）        | 7,000.00        | 单价（元）           | 1,000.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
|    | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 主席椅      |
|    | 数量             | 25.00           | 单位              | 张        |
|    | 合计金额（元）        | 15,000.00       | 单价（元）           | 600.00   |
|    |                |                 |                 |          |

|    |                |                 |                 |          |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 11 | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 12 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 主席台      |
|    | 数量             | 8.20            | 单位              | 米        |
|    | 合计金额（元）        | 8,118.00        | 单价（元）           | 990.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 13 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 演讲台      |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 个        |
|    | 合计金额（元）        | 2,150.00        | 单价（元）           | 2,150.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 14 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 会议条桌1    |
|    | 数量             | 9.00            | 单位              | 张        |
|    | 合计金额（元）        | 7,875.00        | 单价（元）           | 875.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |

|    |                |                 |                 |        |
|----|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 15 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 会议条桌2  |
|    | 数量             | 34.00           | 单位              | 张      |
|    | 合计金额（元）        | 21,420.00       | 单价（元）           | 630.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无      |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无      |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业     |
| 16 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 会议椅    |
|    | 数量             | 95.00           | 单位              | 张      |
|    | 合计金额（元）        | 36,100.00       | 单价（元）           | 380.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无      |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无      |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业     |
| 17 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 办公椅2   |
|    | 数量             | 16.00           | 单位              | 张      |
|    | 合计金额（元）        | 7,200.00        | 单价（元）           | 450.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无      |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无      |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业     |
| 18 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 办公椅3   |
|    | 数量             | 22.00           | 单位              | 张      |
|    | 合计金额（元）        | 9,900.00        | 单价（元）           | 450.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无      |
|    |                |                 |                 |        |

|    |                |                 |                 |          |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 19 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 调解桌      |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 张        |
|    | 合计金额（元）        | 2,415.00        | 单价（元）           | 2,415.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 20 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 调解椅      |
|    | 数量             | 8.00            | 单位              | 张        |
|    | 合计金额（元）        | 2,160.00        | 单价（元）           | 270.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 21 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 档案柜1     |
|    | 数量             | 50.00           | 单位              | 组        |
|    | 合计金额（元）        | 42,500.00       | 单价（元）           | 850.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
|    | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 办公椅4     |
|    | 数量             | 10.00           | 单位              | 项        |
|    |                |                 |                 |          |

|    |                |                 |                 |          |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 22 | 合计金额（元）        | 3,800.00        | 单价（元）           | 380.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 23 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 定制双面书架   |
|    | 数量             | 5.00            | 单位              | 组        |
|    | 合计金额（元）        | 12,250.00       | 单价（元）           | 2,450.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 24 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 礼堂椅      |
|    | 数量             | 16.00           | 单位              | 个        |
|    | 合计金额（元）        | 16,800.00       | 单价（元）           | 1,050.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 25 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 定制书架     |
|    | 数量             | 2.00            | 单位              | 组        |
|    | 合计金额（元）        | 4,100.00        | 单价（元）           | 2,050.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |

|    |                |                 |                 |          |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 26 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 定制矮柜     |
|    | 数量             | 2.00            | 单位              | 组        |
|    | 合计金额（元）        | 4,700.00        | 单价（元）           | 2,350.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 27 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 报刊架      |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 个        |
|    | 合计金额（元）        | 700.00          | 单价（元）           | 700.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 28 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 定制休闲沙发   |
|    | 数量             | 2.00            | 单位              | 组        |
|    | 合计金额（元）        | 10,780.00       | 单价（元）           | 5,390.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
|    | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 屏风工位     |
|    | 数量             | 6.00            | 单位              | 组        |
|    | 合计金额（元）        | 8,400.00        | 单价（元）           | 1,400.00 |
|    |                |                 |                 |          |

|    |                |                 |                 |          |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 29 | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 30 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 保险柜      |
|    | 数量             | 2.00            | 单位              | 个        |
|    | 合计金额（元）        | 4,800.00        | 单价（元）           | 2,400.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 31 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 档案柜2     |
|    | 数量             | 19.00           | 单位              | 组        |
|    | 合计金额（元）        | 16,150.00       | 单价（元）           | 850.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 32 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 定制档案柜    |
|    | 数量             | 8.00            | 单位              | 组        |
|    | 合计金额（元）        | 7,600.00        | 单价（元）           | 950.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |

|    |                |                 |                 |          |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 33 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 定制花架     |
|    | 数量             | 5.00            | 单位              | 米        |
|    | 合计金额（元）        | 2,150.00        | 单价（元）           | 430.00   |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 34 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 激光打印机    |
|    | 数量             | 10.00           | 单位              | 项        |
|    | 合计金额（元）        | 25,000.00       | 单价（元）           | 2,500.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 是               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 35 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 专业音响     |
|    | 数量             | 4.00            | 单位              | 台        |
|    | 合计金额（元）        | 17,120.00       | 单价（元）           | 4,280.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 36 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 专业功放12   |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 台        |
|    | 合计金额（元）        | 6,980.00        | 单价（元）           | 6,980.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    |                |                 |                 |          |

|    |                |                 |                 |           |
|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |
| 37 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 效果器       |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 台         |
|    | 合计金额（元）        | 3,405.00        | 单价（元）           | 3,405.00  |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |
| 38 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 一拖二无线手持话筒 |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 套         |
|    | 合计金额（元）        | 3,430.00        | 单价（元）           | 3,430.00  |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |
| 39 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 会议主机系统    |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 台         |
|    | 合计金额（元）        | 4,800.00        | 单价（元）           | 4,800.00  |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |
|    | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 桌面式讨论主席单元 |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 支         |
|    |                |                 |                 |           |

|    |                |                 |                 |           |
|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 40 | 合计金额（元）        | 1,680.00        | 单价（元）           | 1,680.00  |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |
| 41 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 桌面式讨论代表单元 |
|    | 数量             | 10.00           | 单位              | 支         |
|    | 合计金额（元）        | 15,800.00       | 单价（元）           | 1,580.00  |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |
| 42 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 机柜        |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 项         |
|    | 合计金额（元）        | 1,100.00        | 单价（元）           | 1,100.00  |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |
| 43 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 音响线       |
|    | 数量             | 2.00            | 单位              | 卷         |
|    | 合计金额（元）        | 800.00          | 单价（元）           | 400.00    |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |

|    |                |                 |                 |          |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 44 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 辅材       |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 项        |
|    | 合计金额（元）        | 2,350.00        | 单价（元）           | 2,350.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 45 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 投影仪      |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 套        |
|    | 合计金额（元）        | 9,680.00        | 单价（元）           | 9,680.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 是               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 46 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 空调5P     |
|    | 数量             | 3.00            | 单位              | 台        |
|    | 合计金额（元）        | 26,100.00       | 单价（元）           | 8,700.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 是               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
|    | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 空调1.5P   |
|    | 数量             | 6.00            | 单位              | 台        |
|    | 合计金额（元）        | 14,400.00       | 单价（元）           | 2,400.00 |
|    |                |                 |                 |          |

|    |                |                 |                 |           |
|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 47 | 是否涉及强制采购节能产品   | 是               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |
| 48 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 空调铜管      |
|    | 数量             | 100.00          | 单位              | 项         |
|    | 合计金额（元）        | 11,500.00       | 单价（元）           | 115.00    |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |
| 49 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 车牌识别      |
|    | 数量             | 2.00            | 单位              | 台         |
|    | 合计金额（元）        | 16,200.00       | 单价（元）           | 8,100.00  |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |
| 50 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 道闸        |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 台         |
|    | 合计金额（元）        | 16,500.00       | 单价（元）           | 16,500.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无         |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无         |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业        |

|    |                |                 |                 |          |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 51 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 辅材       |
|    | 数量             | 1.00            | 单位              | 项        |
|    | 合计金额（元）        | 2,350.00        | 单价（元）           | 2,350.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 否               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 否               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |
| 52 | 采购品目           | A05010399 其他椅凳类 | 标的名称            | 电视机      |
|    | 数量             | 2.00            | 单位              | 台        |
|    | 合计金额（元）        | 9,720.00        | 单价（元）           | 4,860.00 |
|    | 是否涉及强制采购节能产品   | 是               | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无        |
|    | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是               | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无        |
|    | 是否涉及采购进口产品     | 否               | 标的物所属行业         | 工业       |

标的名称：单人办公桌

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |        | <p>尺寸（mm）：≥1400*700*760</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，台面厚度不低于40mm，木皮饰面，环保油漆涂饰，台面皮板面料采用超纤皮。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T 11718-2021 中密度纤维板 标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65～0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3～13%；静曲强度μL=23.0MPa；弹性模量μL=1800MPa；吸水厚度膨胀率μu=9.0%；表面胶合强度μL=0.90MPa；防潮性能合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）的苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验检测机构出具的“中密度纤维板”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能</p> |

★

1

技术要求

够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定为合格佐证材料；或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。

3.家具用胶粘剂：符合HG/T 2727-2010 聚乙酸乙烯酯乳液**木**  
**材**胶粘剂、GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物 $\leq 110\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g/kg}$ ，苯 $\leq 0.20\text{g/kg}$ ，黏度 $\geq 0.5\text{Pa}\cdot\text{s}$ ，不挥发物 $\geq 35\%$ ，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ，压缩剪切强度（干强度 $\geq 10\text{MPa}$ 、湿强度 $\geq 3\text{MPa}$ ）合格，pH值3-7，**木材**污染性合格。（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验检测机构出具的“家具用胶粘剂”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定为合格佐证材料；或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。

4.木皮：符合GB/T 13010-2020 **木材**工业用单板标准要求，单板含水率合格。

5.水性漆：符合GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量，GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量 $\leq 250\text{g/L}$ ，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] $\leq 250\text{mg/kg}$ ，不挥发物 $\geq 30\%$ ，贮存稳定性[（ $50\pm 2$ ） $^{\circ}\text{C}$ ，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm） $\leq 1$ 级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（ $70\pm 2$ ） $^{\circ}\text{C}$ ，15min] $\leq 2$ 级。（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验检测机构出具的“水性漆”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>为合格佐证材料；或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。</p> <p><b>6、三合一连接件：</b>符合 <b>GB/T 28203-2011</b> 家具用连接件技术要求及试验方法，<b>GB/T 10125-2021</b> 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度<b>≥240N</b>，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度<b>≥550N</b>，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<b>≥700N</b>，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩<b>≥7.0N·m</b>。（提供具有<b>CMA</b>或<b>CNAS</b>认证标志的第三方检验检测机构出具的“三合一连接件”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定为合格佐证材料；或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。</p> <p><b>7.五金配件：</b>采用线盒、三合一连接件、锁具、拉手、滑轨等五金配件。</p> <p><b>8、办公桌：</b>翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度均检测合格，力学性能（桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验）均检测合格，木制品甲醛释放量<b>≤1.5mg/L</b>。（提供具有<b>CMA</b>或<b>CNAS</b>认证标志的第三方检验检测机构出具的“办公桌”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定为合格佐证材料；或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：班台

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>尺寸（mm）：≥2000*1050*760</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，台面厚度不低于40mm，木皮饰面，环保油漆涂饰，台面皮板面料采用超纤皮。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度μL=23.0MPa；弹性模量μL=1800MPa；吸水厚度膨胀率μu=9.0%；表面胶合强度μL=0.90MPa；防潮性能合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）的苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。</p> <p>3.家具用胶粘剂：符合HG/T2727-2010聚乙酸乙烯酯乳液<b>木材</b>胶粘剂、GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，压缩剪切强度（干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa）合格，pH值3-7，<b>木材</b>污染性合格。</p> <p>4.木皮：符合GB/T13010-2020<b>木材</b>工业用单板标准要求，单板含水率合格。</p> <p>5.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量≤250g/L，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，不挥发物≥30%，贮存稳定性[(50±2)℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[(70±2)℃，15min]≤2级。</p> <p>6.三合一连接件：符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m。</p> <p>7.五金配件：采用线盒、三合一连接件、锁具、拉手、滑轨等五金配件。</p> |

标的名称：沙发

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>1、面料：选用优质牛皮,皮面防腐、防潮、防污工艺处理、光泽度好、透气性强、柔软富于韧性；根据人体工理学设计、坐感舒适；</p> <p>2、基材：采用实木框架结构，采用实木制作, 经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，不松动、不腐朽。</p> <p>3、海绵：采用高密度一次发泡成型定型绵，软硬适中，回弹力高，透气性强，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料标准要求，回弹率<math>\geq 35\%</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 8\%</math>，65%/25%压陷比合格，拉伸强度<math>\geq 90\text{kPa}</math>，撕裂强度<math>\geq 1.8\text{N/cm}</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{kPa}</math>，干热老化拉伸强度变化率<math>\leq \pm 30\%</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{kPa}</math>，湿热老化拉伸强度变化率<math>\leq \pm 30\%</math>。</p> <p>4、水性漆：符合GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量，GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量<math>\leq 250\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 250\text{mg/kg}</math>，不挥发物<math>\geq 30\%</math>，贮存稳定性[（<math>50\pm 2</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）<math>\leq 1</math>级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（<math>70\pm 2</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>，15min]<math>\leq 2</math>级。</p> <p>5、沙发：符合《QB/T 1952.1-2023 软体家具 沙发》标准要求，功能尺寸（座前宽、座深、座前高、背高）合格，力学性能（沙发座背及扶手耐久性、压缩量）合格，结构安全性合格，有害物质限量（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC、皮革可分解致癌芳香胺染料）均合格。（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验检测机构出具的“沙发”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定为合格佐证材料；或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。</p> |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：茶几

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>尺寸（mm）：≥1200*600*450</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度μL=23.0MPa；弹性模量μL=1800MPa；吸水厚度膨胀率μu=9.0%；表面胶合强度μL=0.90MPa；防潮性能合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）的苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。</p> <p>3.家具用胶粘剂：符合HG/T2727-2010聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂、GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，压缩剪切强度（干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa）合格，pH值3-7，木材污染性合格。</p> <p>4.木皮：符合GB/T13010-2020木材工业用单板标准要求，单板含水率合格。</p> <p>5.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量≤250g/L，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，不挥发物≥30%，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。</p> <p>6.三合一连接件：符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m。</p> |

标的名称：书柜

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥400*400*1800</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度<math>\mu_L=23.0\text{MPa}</math>；弹性模量<math>\mu_L=1800\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\mu_u=9.0\%</math>；表面胶合强度<math>\mu_L=0.90\text{MPa}</math>；防潮性能合格；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；挥发性有机化合物（72h）的苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>，甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。</p> <p>3.家具用胶粘剂：符合HG/T2727-2010聚乙酸乙烯酯乳液<b>木材</b>胶粘剂、GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>，黏度<math>\geq 0.5\text{Pa}\cdot\text{s}</math>，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，游离甲醛<math>\leq 1.0\text{g/kg}</math>，压缩剪切强度（干强度<math>\geq 10\text{MPa}</math>、湿强度<math>\geq 3\text{MPa}</math>）合格，pH值3-7，<b>木材</b>污染性合格。</p> <p>4.木皮：符合GB/T13010-2020<b>木材</b>工业用单板标准要求，单板含水率合格。5.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量<math>\leq 250\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 250\text{mg/kg}</math>，不挥发物<math>\geq 30\%</math>，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）<math>\leq 1</math>级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]<math>\leq 2</math>级。</p> <p>6.三合一连接件：符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度<math>\geq 240\text{N}</math>，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度<math>\geq 550\text{N}</math>，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq 700\text{N}</math>，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩<math>\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}</math>。</p> <p>7.五金配件：采用三合一连接件、锁具、拉手等五金配件。</p> |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：副柜

|      |    |        |           |
|------|----|--------|-----------|
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥1200*400*1800</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度μL=23.0MPa；弹性模量μL=1800MPa；吸水厚度膨胀率μu=9.0%；表面胶合强度μL=0.90MPa；防潮性能合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）的苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。</p> <p>3.家具用胶粘剂：符合HG/T2727-2010聚乙酸乙烯酯乳液<b>木材</b>胶粘剂、GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，压缩剪切强度（干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa）合格，pH值3-7，<b>木材</b>污染性合格。</p> <p>4.木皮：符合GB/T13010-2020<b>木材</b>工业用单板标准要求，单板含水率合格。</p> <p>5.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量≤250g/L，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，不挥发物≥30%，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。</p> <p>6.三合一连接件：符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m。</p> <p>7.五金配件：采用三合一连接件、锁具、拉手、滑轨、脚轮等五金配件。</p> |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：班椅

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>1.面材：采用优质牛皮,皮面光泽度好，质感柔和，回弹力高，透气性强，具有防虫、防滑、不褪色等特点；</p> <p>2.海绵：采用高密度一次发泡成型定型绵，软硬适中，回弹力高，透气性强，符合GB/T10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比合格，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%。</p> <p>3.扶手、脚架:全实木扶手、实木五星脚架，优质万向轮；</p> <p>4.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量≤250g/L，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，不挥发物≥30%，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。</p> |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：办公椅1

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>1.面材：采用优质环保皮,皮面光泽度好，质感柔和，回弹力高，透气性强，具有防虫、防滑、不褪色等特点；</p> <p>2.海绵：采用高密度一次发泡成型定型绵，软硬适中，回弹力高，透气性强，符合GB/T10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比合格，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%。</p> <p>3.脚架:采用优质实木脚架；</p> <p>4.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量≤250g/L，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，不挥发物≥30%，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。</p> |

标的名称：茶水柜

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>尺寸（mm）：≥800*850*400</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度μL=23.0MPa；弹性模量μL=1800MPa；吸水厚度膨胀率μv=9.0%；表面胶合强度μL=0.90MPa；防潮性能合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）的苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。</p> <p>3.家具用胶粘剂：符合HG/T2727-2010聚乙酸乙烯酯乳液<b>木材</b>胶粘剂、GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，压缩剪切强度（干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa）合格，pH值3-7，<b>木材</b>污染性合格。</p> <p>4.木皮：符合GB/T13010-2020<b>木材</b>工业用单板标准要求，单板含水率合格。</p> <p>5.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量≤250g/L，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，不挥发物≥30%，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。</p> <p>6.三合一连接件：符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m。</p> <p>7.五金配件：采用三合一连接件、锁具、拉手等五金配件。</p> |

标的名称：会议桌

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥4500*1500*760</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，台面厚度不低于40mm，木皮饰面，环保油漆涂饰。2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度<math>\mu_L=23.0\text{MPa}</math>；弹性模量<math>\mu_L=1800\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\mu_w=9.0\%</math>；表面胶合强度<math>\mu_L=0.90\text{MPa}</math>；防潮性能合格；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；挥发性有机化合物（72h）的苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>，甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。</p> <p>3.家具用胶粘剂：符合HG/T2727-2010聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂、GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>，黏度<math>\geq 0.5\text{Pa}\cdot\text{s}</math>，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，游离甲醛<math>\leq 1.0\text{g/kg}</math>，压缩剪切强度（干强度<math>\geq 10\text{MPa}</math>、湿强度<math>\geq 3\text{MPa}</math>）合格，pH值3-7，木材污染性合格。</p> <p>4.木皮：符合GB/T13010-2020木材工业用单板标准要求，单板含水率合格。</p> <p>5.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量<math>\leq 250\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 250\text{mg/kg}</math>，不挥发物<math>\geq 30\%</math>，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）<math>\leq 1</math>级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]<math>\leq 2</math>级。</p> <p>6.三合一连接件：符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度<math>\geq 240\text{N}</math>，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度<math>\geq 550\text{N}</math>，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq 700\text{N}</math>，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩<math>\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}</math>。</p> <p>7.五金配件：采用线盒、三合一连接件等五金配件。</p> |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：主席椅

|      |    |        |           |
|------|----|--------|-----------|
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>1.面材：采用优质环保皮,皮面光泽度好，质感柔和，回弹力高，透气性强，具有防虫、防滑、不褪色等特点；</p> <p>2.海绵：采用高密度一次发泡成型定型绵，软硬适中，回弹力高，透气性强，符合GB/T10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比合格，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%。</p> <p>3.脚架:采用优质实木脚架；4、水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量≤250g/L，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，不挥发物≥30%，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。</p> |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：主席台

|      |    |        |           |
|------|----|--------|-----------|
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥3800*600*760</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰，台面皮板面料采用超纤皮。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度<math>\mu_L=23.0\text{MPa}</math>；弹性模量<math>\mu_L=1800\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\mu_v=9.0\%</math>；表面胶合强度<math>\mu_L=0.90\text{MPa}</math>；防潮性能合格；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；挥发性有机化合物（72h）的苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>，甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。</p> <p>3.家具用胶粘剂：符合HG/T2727-2010聚乙酸乙烯酯乳液<b>木材</b>胶粘剂、GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>，黏度<math>\geq 0.5\text{Pa}\cdot\text{s}</math>，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，游离甲醛<math>\leq 1.0\text{g/kg}</math>，压缩剪切强度（干强度<math>\geq 10\text{MPa}</math>、湿强度<math>\geq 3\text{MPa}</math>）合格，pH值3-7，<b>木材</b>污染性合格。</p> <p>4.木皮：符合GB/T13010-2020<b>木材</b>工业用单板标准要求，单板含水率合格。</p> <p>5.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量<math>\leq 250\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 250\text{mg/kg}</math>，不挥发物<math>\geq 30\%</math>，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）<math>\leq 1</math>级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]<math>\leq 2</math>级。</p> <p>6.三合一连接件：符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度<math>\geq 240\text{N}</math>，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度<math>\geq 550\text{N}</math>，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq 700\text{N}</math>，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩<math>\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}</math>。</p> |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：演讲台

|      |    |        |           |
|------|----|--------|-----------|
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>1.基材：采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度<math>\mu_L=23.0\text{MPa}</math>；弹性模量<math>\mu_L=1800\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\mu_v=9.0\%</math>；表面胶合强度<math>\mu_L=0.90\text{MPa}</math>；防潮性能合格；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；挥发性有机化合物（72h）的苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>，甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。</p> <p>3.家具用胶粘剂：符合HG/T2727-2010聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂、GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>，黏度<math>\geq 0.5\text{Pa}\cdot\text{s}</math>，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，游离甲醛<math>\leq 1.0\text{g/kg}</math>，压缩剪切强度（干强度<math>\geq 10\text{MPa}</math>、湿强度<math>\geq 3\text{MPa}</math>）合格，pH值3-7，木材污染性合格。</p> <p>4.木皮：符合GB/T13010-2020木材工业用单板标准要求，单板含水率合格。</p> <p>5.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量<math>\leq 250\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 250\text{mg/kg}</math>，不挥发物<math>\geq 30\%</math>，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）<math>\leq 1</math>级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]<math>\leq 2</math>级。</p> <p>6.三合一连接件：符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度<math>\geq 240\text{N}</math>，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度<math>\geq 550\text{N}</math>，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq 700\text{N}</math>，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩<math>\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}</math>。</p> |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：会议条桌1

|      |    |        |           |
|------|----|--------|-----------|
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥1800*400*760</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度μL=23.0MPa；弹性模量μL=1800MPa；吸水厚度膨胀率μu=9.0%；表面胶合强度μL=0.90MPa；防潮性能合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）的苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。</p> <p>3.家具用胶粘剂：符合HG/T2727-2010聚乙酸乙烯酯乳液<b>木材</b>胶粘剂、GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，压缩剪切强度（干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa）合格，pH值3-7，<b>木材</b>污染性合格。</p> <p>4.木皮：符合GB/T13010-2020<b>木材</b>工业用单板标准要求，单板含水率合格。</p> <p>5.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量≤250g/L，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，不挥发物≥30%，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。</p> <p>6.三合一连接件：符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m。</p> |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：会议条桌2

|      |    |        |           |
|------|----|--------|-----------|
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥1200*400*760</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度μL=23.0MPa；弹性模量μL=1800MPa；吸水厚度膨胀率μu=9.0%；表面胶合强度μL=0.90MPa；防潮性能合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）的苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。</p> <p>3.家具用胶粘剂：符合HG/T2727-2010聚乙酸乙烯酯乳液<b>木材</b>胶粘剂、GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。外观合格，总挥发性有机物≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg，苯≤0.20g/kg，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，游离甲醛≤1.0g/kg，压缩剪切强度（干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa）合格，pH值3-7，<b>木材</b>污染性合格。</p> <p>4.木皮：符合GB/T13010-2020<b>木材</b>工业用单板标准要求，单板含水率合格。</p> <p>5.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量≤250g/L，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，不挥发物≥30%，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。</p> <p>6.三合一连接件：符合GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验标准要求。主要尺寸与角度（锁紧角度）合格，外观合格，理化性能（金属镀层抗盐雾）合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m。</p> |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：会议椅

|      |    |        |           |
|------|----|--------|-----------|
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>1.面材：采用优质环保皮,皮面光泽度好，质感柔和，回弹力高，透气性强，具有防虫、防滑、不褪色等特点；</p> <p>2.海绵：采用高密度一次发泡成型定型绵，软硬适中，回弹力高，透气性强，符合GB/T10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比合格，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%。</p> <p>3.脚架:采用优质实木脚架；</p> <p>4.水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量≤250g/L，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg，不挥发物≥30%，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。</p> |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：办公椅2

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |        | <p>1、头枕：具有3D升降翻转功能，外框采用聚酰胺（PA）加玻璃纤维（GF）材质，使用透气网布；头枕整体升降行程不小于80mm，头靠翻转角度不小于60度。</p> <p>2、椅背：外框采用聚酰胺（PA）加玻璃纤维（GF）材质，使用透气网布。</p> <p>3、网布：符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，HJ 2546-2016 环境标志产品技术要求等标准要求 甲醛含量（B类）≤75mg/kg，PH值（B类）4.0～8.5，染色牢度（耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度）均≥3级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，重金属总量（铅Pb、镉Cd）合格，燃烧性能（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）合格。（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验检测机构出具的“网布”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定为合格佐证材料；</p> |

★

1

技术要求

或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。

4、扶手：采用聚酰胺（PA）加玻璃纤维（GF）材质，扶手接触面采用TPU橡胶材质，触感细腻。

5、座垫：采用高密度一次发泡成型定型绵，高透气纤维布料，座前圆弧延垂。

6、海绵：回弹率 $\geq 35\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ，65%/25%压陷比合格，拉伸强度 $\geq 90\text{kPa}$ ，撕裂强度 $\geq 1.8\text{N/cm}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{kPa}$ ，干热老化拉伸强度变化率 $\leq \pm 30\%$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{kPa}$ ，湿热老化拉伸强度变化率 $\leq \pm 30\%$ 。

7、气压棒：采用优质钢材，外观喷涂工艺，上下升降行程不低于100mm,360度灵敏旋转。

8、气压棒：符合GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件，GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验等标准要求，力特性合格，伸展速度70~150mm/s，密封性能合格，耐高低温性能合格，安全性-循环寿命 合格，强度性能-抗压强度 合格，强度性能-侧拉强度 合格，强度性能-抗拉强度 合格。（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验检测机构出具的“气压棒”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定为合格佐证材料；或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。

9、脚/脚架：脚架半径不小于340mm，采用聚酰胺（PA）加玻璃纤维（GF）材质一次注塑成型五星脚。

10、脚轮：直径不小于60mm,采用聚酰胺（PA）材质；耐磨、静音，滑动旋转灵敏度高。

11、办公椅：符合QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 标准要求，软质聚氨酯泡沫塑料座面密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，软质聚氨酯泡

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>沫塑料回弹性<math>\geq 35\%</math>，软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>，纺织面料干摩擦色牢度<math>\geq 3</math>级，力学性能（稳定性、座面冲击、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、倾斜机构、座面回转耐久性、椅座往复冲击耐久性）合格，甲醛释放量<math>\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，TVOC<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，安全性（耐高低温性能、循环寿命）合格。（提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验检测机构出具的“办公椅”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定为合格佐证材料；或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：办公椅3

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>1、面材：采用优质环保皮,皮面光泽度好，质感柔和，回弹力高，透气性强，具有防虫、防滑、不褪色等特点；</p> <p>2、海绵：采用高密度一次发泡成型定型绵，软硬适中，回弹力高，透气性强，符合GB/T10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料标准要求，回弹率<math>\geq 35\%</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 8\%</math>，65%/25%压陷比合格，拉伸强度<math>\geq 90\text{kPa}</math>，撕裂强度<math>\geq 1.8\text{N}/\text{cm}</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{kPa}</math>，干热老化拉伸强度变化率<math>\leq \pm 30\%</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{kPa}</math>，湿热老化拉伸强度变化率<math>\leq \pm 30\%</math>。</p> <p>3、脚架:采用优质实木脚架；</p> <p>4、水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准要求。VOC含量<math>\leq 250\text{g}/\text{L}</math>，可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]<math>\leq 250\text{mg}/\text{kg}</math>，不挥发物<math>\geq 30\%</math>，贮存稳定性[（50<math>\pm</math>2）<math>^{\circ}\text{C}</math>，7d]无异常，硬度（擦伤）合格，附着力（划格间距2mm）<math>\leq 1</math>级，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性[（70<math>\pm</math>2）<math>^{\circ}\text{C}</math>，15min]<math>\leq 2</math>级。</p> |

标的名称：调解桌

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥2000*700*760</p> <p>1、钢木结构，台面采用中密度纤维板，台面≥25MM；</p> <p>2、中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65～0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3～13%；静曲强度μL=23.0MPa；弹性模量μL=1800MPa；吸水厚度膨胀率μu=9.0%；表面胶合强度μL=0.90MPa；防潮性能合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）的苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。</p> <p>3、钢制支撑脚架采用1.5MM国标钢材，表面经磨砂粉末涂装；</p> <p>4、钢材表面经过除锈、酸洗、磷化等方式处理后静电喷塑，具有良好的防锈、防划伤性能。</p> |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：调解椅

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>1、椅身：采用注塑成型pp尼龙塑料背筐；</p> <p>2、椅背、座面：使用透气网布。</p> <p>3、网布：符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范，HJ2546-2016环境标志产品技术要求等标准要求甲醛含量（B类）≤75mg/kg，PH值（B类）4.0～8.5，染色牢度（耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度）均≥3级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，重金属总量（铅Pb、镉Cd）合格，燃烧性能（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）合格。</p> <p>4、座垫：采用高密度一次发泡成型定型绵，软硬适中，回弹力高，透气性强,座前圆弧延垂，坐感舒适。</p> <p>5、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比合格，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%。</p> <p>6、脚架:采用优质钢制脚架；</p> |

标的名称：档案柜1

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |        | <p>1、选用0.8mm一级冷轧钢板制作，静电粉末喷涂,表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨，抗打磨能力强。</p> <p>2、冷轧钢板：符合GB/T 11253-2019碳素结构钢冷轧钢板及钢带、GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验 盐雾试验等标准要求，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格，弯曲试验合格，表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm，通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加</p> |

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>速乙酸盐雾<b>CASS</b>），保护评级达到<b>10级</b>，外观评级达到<b>10级</b>。（提供具有<b>CMA</b>或<b>CNAS</b>认证标志的第三方检验检测机构出具的“冷轧钢板”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定为合格佐证材料；或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。</p> <p>3、整装结构<b>12mm</b>边框。（要求可做：<b>6mm,10mm</b>边框）。</p> <p>4、上下对开门，上门内嵌清玻，中间两个抽屉。</p> <p>5、上下柜门内各一块活动层板。</p> <p>6、扣手多种色彩选择。</p> <p>7、优质专用锁具,安全系数高，互开率低。</p> <p>8、锁具：符合<b>QB/T 1621-2015</b>家具锁、<b>GB/T 10125-2021</b>人造气氛腐蚀试验 盐雾试验等标准要求，保密度（弹子锁钥匙不同牙花数、弹子锁互开率、弹子锁锁头结构、锁舌伸出长度）合格，牢固度（锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、弹子锁使用寿命）合格，灵活度（弹子锁钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩）合格；外观质量（锁头和钥匙、电镀件）合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾<b>NSS</b>、乙酸盐雾<b>AASS</b>、铜加速乙酸盐雾<b>CASS</b>），保护评级达到<b>10级</b>，外观评级达到<b>10级</b>。（提供具有<b>CMA</b>或<b>CNAS</b>认证标志的第三方检验检测机构出具的“锁具”检验报告扫描件加盖公章，报告内容需满足参数要求；同时提供能够查证全部检测内容的截图（查询方式可采用二维码或检测机构官网链接等）；检测报告受检产品无生产厂家、品牌(商标)的不予认定为合格佐证材料；或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理）。</p> |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：办公椅4

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥912*595*615</p> <p>1、椅背：外框采用聚酰胺（PA）加玻璃纤维（GF）材质，使用透气网布。</p> <p>2、网布：符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范，HJ2546-2016环境标志产品技术要求等标准要求甲醛含量（B类）≤75mg/kg，PH值（B类）4.0~8.5，染色牢度（耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度）均≥3级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，重金属总量（铅Pb、镉Cd）合格，燃烧性能（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）合格。</p> <p>3、扶手：采用聚酰胺（PA）加玻璃纤维（GF）材质，扶手接触面采用TPU橡胶材质，触感细腻。</p> <p>4、座垫：采用高密度一次发泡成型定型绵，高透气纤维布料，座前圆弧延垂。</p> <p>5、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比合格，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%）。</p> <p>6、弓形脚架：采用壁厚不小于2.0mm套管钢架，钢架整体经多工位表面处理静电喷涂，呈现黑色哑光效果。</p> |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：定制双面书架

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>尺寸（mm）：≥1000*560*2000</p> <p>1.基材：采用中密度纤维板，柜门面厚度不低于15mm。</p> <p>2.中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65~0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3~13%；静曲强度μL=23.0MPa；弹性模量μL=1800MPa；吸水厚度膨胀率μu=9.0%；表面胶合强度μL=0.90MPa；防潮性能合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）的苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。</p> <p>3.五金配件：采用三合一连接件等五金配件。</p> |

标的名称：礼堂椅

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长<math>\geq 735</math>mm，宽<math>\geq 471</math>mm，头顶高度为<math>\geq 85</math>mm，底高度为<math>\geq 95</math>mm,海棉密度为<math>\geq 60</math>KG/M3。</p> <p>2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长<math>\geq 520</math>mm，宽<math>\geq 470</math>mm，头顶高度为<math>\geq 97</math>mm，底高度为<math>\geq 60</math>mm,海棉密度为<math>\geq 45</math>KG/M3。</p> <p>3、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长<math>\geq 688</math>mm,头顶宽<math>\geq 395</math>mm，底宽<math>\geq 445</math>mm，厚度为<math>\geq 12</math>mm。</p> <p>4、座内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长<math>\geq 465</math>mm,头顶宽<math>\geq 380</math>mm，底宽<math>\geq 412</math>mm，厚度为<math>\geq 12</math>mm。</p> <p>5、背胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，尺寸规格：长<math>\geq 745</math>mm,头顶宽<math>\geq 404</math>mm，底宽<math>\geq 451</math>mm，厚度<math>\geq 3</math>mm。</p> <p>6、座胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，尺寸规格：长<math>\geq 495</math>mm,头顶宽<math>\geq 400</math>mm，底宽<math>\geq 425</math>mm厚度为<math>\geq 3</math>mm。</p> <p>7、回位功能：座内采用弹簧加钢架回位结构，不存在故障，持久耐用，而且无回位噪音。</p> <p>8、座椅结构：采用加强型连接结构，在两背角码间装有加强横管（40X20XT1.2），座包后方装有防震胶垫，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适。</p> <p>9、扶手面：采用进口橡木,厚度为<math>\geq 20</math>mm.</p> <p>10、写字板：采用铝合金支撑结构，面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周PU封边,厚度为<math>\geq 18</math>mm。</p> <p>11、面料：座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。</p> <p>12、侧板：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型。厚度为<math>\geq 2</math>mm。</p> <p>13、脚架：扶手框架采用优质T2.0mm热轧板，底脚板采用2mm优质冷轧钢冲压成型，脚管采用<math>\geq 80 \times 40 \times T1.2</math>优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理,船型活动脚。</p> <p>14、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。</p> <p>15. 活动脚：采用大方管连接脚管，可以随时移动。</p> |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：定制书架

|      |    |        |           |
|------|----|--------|-----------|
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥2000*900*300</p> <p>1、材质：选用专业C型钢、台板：0.8mm优质SPCC钢板。冷轧钢板：符合GB/T11253-2019碳素结构钢冷轧钢板及钢带、GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验等标准要求，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格，弯曲试验合格，表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm，通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。</p> <p>2、表面采用多工位处理工序。</p> <p>3、优质环氧聚脂环保粉末，耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上。</p> <p>4、漆膜附着力、漆膜硬度、漆膜耐用冲击性能符合国家标准。</p> |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：定制矮柜

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>尺寸（mm）：≥2400*1000*400</p> <p>1.基材：采用优质中密度纤维板，中密度纤维板：依据GB/T11718-2021中密度纤维板标准（包括但不限于这些标准），要求达到：尺寸偏差合格；密度0.65～0.80g/cm³；板内密度偏差±10%；含水率3～13%；静曲强度μL=23.0MPa；弹性模量μL=1800MPa；吸水厚度膨胀率μu=9.0%；表面胶合强度μL=0.90MPa；防潮性能合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）的苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。</p> <p>2、封边条：选用塑料PVC封边，厚度0.8mm，自动封边机进行封边处理，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂。</p> <p>3.配件：选用三合一连接件、拉手、锁具等五金配件。</p> |

标的名称：报刊架

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标              |
|------|----|--------|------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>材质采用优质铝合金，经久耐用。</p> |

标的名称：定制休闲沙发

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥2800*2000</p> <p>1.面料：采用优质棉麻布料,光泽度好，质感柔和，透气性强。</p> <p>2.海绵:采用高密度一次发泡成型定型绵，软硬适中，回弹性强，坐感舒适。符合GB/T10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比合格，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%）。</p> <p>3.弹簧:5MM以上多层夹板及直径5MM的高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好。</p> |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：屏风工位

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>尺寸（mm）：≥1200*600*1100</p> <p>1、屏风厚30mm，屏风带过线盒和电源插座。优质铝合金龙骨架结构，抗氧化铝合金框架，屏风采用优质防火板贴面加磨砂玻璃,颜色可选；</p> <p>2.基材：采用中密度纤维板，台面厚度不低于25mm。符合GB/T11718-2021中密度纤维板标准要求。密度0.65～0.80g/cm³，含水率3～13%，尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、防潮性能、（板面、板边）握螺钉力、尺寸稳定性、表面吸收均检测合格，甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）的苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）合格。</p> <p>3.封边条：选用塑料PVC封边，厚度0.8mm，自动封边机进行封边处理，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂。</p> <p>4.功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱。5、功能配置：PVC键盘架1个，主机托架1个，活动三抽柜1个。6.五金配件：采用线盒、三合一连接件、锁具、拉手、滑轨等五金配件。</p> |

标的名称：保险柜

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥680*450*450</p> <p>1.材料厚度：柜体4mm；门板10mm。</p> <p>2.报警功能：箱体在受到外部力量冲击时或者输入密码错误三次以上，报警器启动发出尖锐的响声，应急开启：产品具备紧急处理机械应急开启功能。</p> <p>3.开门方式：采用机械锁+电子密码双重防盗开启方式。</p> <p>4.柜体结构：门板内凹设计，门板开启角度≥90°；实心钢加强锁栓，天地锁栓结构，有效伸出长度≥20mm；产品采用Q345低碳合金钢板；材料抗拉强度不小于345MPa。</p> |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：档案柜2

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>尺寸（mm）：≥850*390*1800</p> <p>1、选用0.8mm一级冷轧钢板制作，静电粉末喷涂,表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨，抗打磨能力强。</p> <p>2、冷轧钢板：符合GB/T11253-2019碳素结构钢冷轧钢板及钢带、GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验等标准要求，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格，弯曲试验合格，表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm，通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。</p> <p>3、整装结构12mm边框。（要求可做：6mm,10mm边框）。</p> <p>4、通门，内部带4张活动隔板。</p> <p>5、扣手多种色彩选择。</p> <p>6、优质专用锁具,安全系数高，互开率低。</p> <p>7、锁具：符合QB/T1621-2015家具锁、GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验等标准要求，保密度（弹子锁钥匙不同牙花数、弹子锁互开率、弹子锁锁头结构、锁舌伸出长度）合格，牢固度（锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、弹子锁使用寿命）合格，灵活度（弹子锁钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩）合格；外观质量（锁头和钥匙、电镀件）合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。</p> |

标的名称：定制档案柜

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>尺寸（mm）：≥850*390*2350</p> <p>1、选用0.8mm一级冷轧钢板制作，静电粉末喷涂,表面光泽度好，色彩稳定，防锈耐磨，抗打磨能力强。</p> <p>2、冷轧钢板：符合GB/T11253-2019碳素结构钢冷轧钢板及钢带、GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验等标准要求，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格，弯曲试验合格，表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm，通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。</p> <p>3、整装结构12mm边框。（要求可做：6mm,10mm边框）。</p> <p>4、扣手多种色彩选择。</p> <p>5、优质专用锁具,安全系数高，互开率低。</p> <p>6、锁具：符合QB/T1621-2015家具锁、GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验等标准要求，保密度（弹子锁钥匙不同牙花数、弹子锁互开率、弹子锁锁头结构、锁舌伸出长度）合格，牢固度（锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、弹子锁使用寿命）合格，灵活度（弹子锁钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩）合格；外观质量（锁头和钥匙、电镀件）合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。</p> |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：定制花架

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>1.尺寸（mm）：≥1000*1100*300</p> <p>2.不锈钢材质，防腐、防锈、防水等。</p> |

标的名称：激光打印机

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>1、类型：国产品牌<b>A4</b>黑白复印、打印、彩色扫描多功能一体机；</p> <p>2、打印速度：<b>≥30PPM</b></p> <p>3、打印幅面：最大<b>A4</b></p> <p>4、打印功能：文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理、自动双面、网络打印、自动分页；</p> <p>5、双面翻页：支持自动双面上下翻面，左右翻面；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带<b>CMA</b>标志的检测报告扫描件并加盖公章，检测报告中须包含上述的检测内容，或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理。）</p> <p>6、纸张处理：<b>250页纸盒+10页多功能进纸盘</b>（可连续处理特殊纸张）；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带<b>CM A</b>标志的检测报告扫描件并加盖公章，检测报告中须包含上述的检测内容，或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理。）</p> <p>7、接口：<b>USB2.0+10-100Base-T Ethernet</b>网络，</p> <p>8、监控：<b>PC端状态监控</b>；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带<b>CMA</b>标志的检测报告扫描件并加盖公章，检测报告中须包含上述的检测内容，或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理。）</p> <p>9、处理器：<b>300MHz</b>，内存<b>256M</b>；</p> <p>10、耗材：鼓粉分离，随机标配<b>3000页粉盒,1.2万页硒鼓</b>；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带<b>CMA</b>标志的检测报告扫描件并加盖公章，检测报告中须包含上述的检测内容，或提供承诺函，承诺在签订合同前提供检验检测合格报告，采购人有权核实证书真实性，如发现弄虚作假情况报相关部门处理。）</p> <p>11、支持的操作系统：统信<b>UOS</b>、银河麒麟、中科方德、<b>windows</b>等操作系统；</p> |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：专业音响

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>尺寸（mm）：<b>≥300*325*490</b></p> <p>单<b>12"</b>全频音箱<b>300W</b>低音<b>170磁75芯</b>（铝盆架）高音<b>135磁51芯</b>系统:<b>2-WAYFULLRANGE</b>频率响应:<b>55Hz-18KHz</b>低高音单元配置:<b>LF:1*12"(305mm)/3"(75mm)voicecoilHF:1*1"(25mm)exit/1.73"(44mm)voicecoil</b>阻抗:<b>8Ω</b>灵敏度:<b>97dB</b>最大声压:<b>122dB</b></p> |

标的名称：专业功放**12**

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | 1.输出功率(8Ω):≥400W<br>2.输出功率桥接: ≥1200W<br>3.信噪比: >102dB<br>4.输入阻抗: 平衡20KΩ/非平衡10KΩ输入灵敏度: 0db/1V<br>5.频率响应: 20Hz~20KHz±0.15dB<br>6.转换速率: 50V/us<br>7.通道隔离: 105dB(1KHz); 80dB(20KHz)<br>8.阻尼系数: 8Ω/1KHz > 450<br>9.连接器: 输入:XLR公母座;<br>10.输出:接线柱和Speakon座交流输入电压: AC220-250V/50~60Hz"频率响应:20H-20KHz±0.5dB阻尼系数>400电源: AC-220-240V/50Hz-60Hz |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：效果器

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                   |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | 1.音乐到主输出高通滤波器: 12dB/24dB(0Hz-303Hz)<br>2.有麦克风压限功能15段麦克风参量均衡混响低通滤波器<br>可调范围: 5.99Hz-20.6KHz两个音乐输入端口: 1/2音乐输入<br>增益: 0dB/3dB/6dB键盘锁密码与系统模式切密码 |

标的名称：一拖二无线手持话筒

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                             |
|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | 1.音频动态范围≥102dB<br>2.频率响应: 20Hz~18KHz<br>3.低失真度: <0.5%<br>4.低杂散辐射: <-60dBc<br>5.高发射功率: >10mW极低的功耗<br>6.工作电流<80mA<br>7.待机模式<10uA<br>8.整机工作电压电流:12V/500mA<br>9.使用距离:≥35米 |

标的名称：会议主机系统

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                           |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | 数字讨论会议主机采用八芯全数字高保真电路开发设计；内置RISC高性能CPU；系统发言模式具有先进先出、后进后出、自动模式、讨论模式、主席模式等；具备录音输出接口，所有会议记录能完全录音保存，音频输出还可会议单元由系统主机供电，工作电压为直流24V，符合安全标准。 |

标的名称：桌面式讨论主席单元

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                            |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | 1、频率响应:100-16000Hz；<br>2、灵敏度:-40±2dB<br>3、拾音距离:20~50cm<br>4、单元由系统主机供电。输入电压为18V直流电，属于安全范围<br>5、主席话筒具有强制切断代表单元发言的优先功能。 |

标的名称：桌面式讨论代表单元

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                            |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | 1、频率响应:100-16000Hz；<br>2、灵敏度:-40±2dB<br>3、拾音距离:20~50cm<br>4、单元由系统主机供电。输入电压为18V直流电，属于安全范围<br>5、主席话筒具有强制切断代表单元发言的优先功能。 |

标的名称：机柜

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                           |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | 主材为钢板，厚度为≥1.0mm,采用十工位表面前处理工序:预脱脂、脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、表调、磷化、水洗、钝化,两次静电喷塑。 |

标的名称：音响线

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
| ★    | 1  | 技术要求   | 100米每圈    |

标的名称：辅材

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |              |
|---|---|------|--------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | 含线管，网线、安装等辅材 |
|---|---|------|--------------|

标的名称：投影仪

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                     |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | 1.亮度≥3000流明；<br>2.分辨率：≥1920*1080；<br>3.支持3LCD支持HDMI输入、VGA及一个3.5音频输入输出，含100吋幕布 |

标的名称：空调5P

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                         |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | 1.能耗等级：≥变频2级<br>2.制冷量(W)：≥5010；<br>3.制冷功率(W)：≥1280；<br>4.制热量(W)：≥6400；<br>5.制热功率(W)：≥1850；<br>6.APF:≥4.25<br>7.电辅热(W)：≥1100；<br>8.循环风量(m³/h):≥900 |

标的名称：空调1.5P

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                      |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | 1.空调类型：壁挂式；<br>2.能耗等级：≥变频1级<br>3.制冷量(W)：≥12160<br>4.制冷功率(W)：≥3500<br>5.制热量(W)：≥14210<br>6.制热功率(W)：≥3850<br>7.APF:≥4.11<br>8.电辅热(W)：≥2800<br>9.循环风量(m³/h):≥2050 |

标的名称：空调铜管

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                 |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | <p>1、保温管的工作温度<math>\leq 120^{\circ}\text{C}</math>。</p> <p>2、工作铜管材质可提供T2标准，其规格、壁厚亦可特殊加工。</p> <p>3、具体要求参照CJJ-T8189-8.3的条款规定。</p> |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

标的名称：车牌识别

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                     |
|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>智能一体化出入口管理终端集成了车牌识别高清摄像机、高灵敏补光灯、两行竖屏LED单红信息显示屏、自动道闸、停车场管理软件，通过便捷智能化的硬件设施与管理软件，结合相关收费系统，实现出入口的车牌自动识别、自动放行。能适用于现代化各类停车场，对车辆进出实现智能化的高效管理。</p> |

标的名称：道闸

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>机箱采用分体式组装结构，无焊接，提高装配精度。机芯采用稳定的非等速运行机构，使杆“慢起动、快运行，慢停止”，有效控制闸杆在起、落时抖动。无电子限位开关，使用数字化电路自学习检测功能，以电机“转数”为依据，控制板通过识别电机“转数”自动确认起落杆竖直与水平最佳位置，保持闸杆垂直起杆和落杆水平状态。驱动电机为直流无刷电机，高转速、大扭矩、低噪音、发热量小，运行精准，最大限度消除转数误差。门排采用可收缩结构，开门到位后，门排百叶片全部隐藏于面梁中，关门到位后门排舒展大方、优雅大气。</p> |

标的名称：辅材

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                      |
|------|----|--------|--------------------------------|
| ★    | 1  | 技术要求   | <p>含网线、线材等辅材，基础开挖、回填，安装调试等</p> |

标的名称：电视机

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--------|-----------|
|------|----|--------|-----------|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                          |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ | 1 | 技术要求 | 1.尺寸：≥65寸；<br>2.能效等级：≥1级，<br>3.系统：Android，<br>4.分辨率：≥3840X2160<br>5.运行内存：≥4GB，<br>6.存储内存：≥128GB，<br>7.CPU架构：≥四核A73，<br>8.电源功率：≥600W，<br>9.工作电压：≥220V，<br>10.刷屏率：≥144HZ，<br>11.连接方式：有线/无线 |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8、供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称                                                | 资格要求详细说明                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力。                                        | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                             |
| 2  | 具有良好的商业信誉                                             | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |
| 3  | 具有健全的财务会计制度。                                          | 供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。 |
| 4  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。                                  | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |
| 5  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。                                  | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |
| 6  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。                          | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |
| 7  | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 资格要求名称                                 | 资格要求详细说明                                  |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8  | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

#### 9、供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|----|--------|----------|
| 无  |        |          |

#### 10、分包的评审条款

| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
|-------|-------|-------|------|----|-------|
| {未填写} |       |       |      |    |       |

#### 11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：其他

3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日

4) 合同履约地点：采购人指定地点

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 付款进度安排：

1、付款条件说明：全部货物到场后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的45.00%。

2、付款条件说明：项目验收合格，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的55.00%。

9) 验收交付标准和方法：（1）验收交付标准：所提供产品需完全满足产品配置清单中的全部技术要求。（2）验收交付方法：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）文件、采购文件要求及成交供应商响应文件响应情况进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：（1）设备质保期三年，在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应无条件负责维修或更换（费用由成交供应商承担）。若达不到技术要求及质量要求（包括以下情况：①质保期内同类故障发生3次及以上产品；②质保期内发生故障，修复期超过14个工作日），采购人可要求进行退货处理，成交供应商应退还采购人支付的响应合同款项，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费）（2）成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：①电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。②现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，

成交供应商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品 正常工作。

11) 知识产权归属和处理方式： /

12) 成本补偿和风险分担约定： /

13) 违约责任与争议解决的方法：以合同具体约定为准。

14) 合同其他条款：以合同具体约定为准。

## 12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商： 否

3) 是否邀请专家： 否

4) 是否邀请服务对象： 否

5) 是否邀请第三方检测机构： 否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

1、 验收条件说明： 全部设备安装、调试完成后，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 100%；

8) 验收组织的其他事项：以合同约定为准

9) 技术履约验收内容：按照采购文件要求及成交供应商响应文件响应情况进行验收。

10) 商务履约验收内容：按照采购文件要求及成交供应商响应文件响应情况进行验收。

11) 履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）

文件、采购文件要求及成交供应商响应文件响应情况进行验收。

12) 履约验收其他事项：技术服务要求备注： （1）本项目产品技术参数中所涉及标准、规范，若未明确年号或在本项目开展过程中国家或行业有新标准、规范的，按最新标准、规范执行。（2）成交后签订合同前提交纸质版检验检测报告原件无条件配合核验真伪，采购人认为应当进一步提供而成交供应商不能按要求提供其他能够证明真实检验检测的原始证明材料时，成交供应商自愿接受视为虚假响应的判定并承担相关法律不利后果和放弃成交资格。（3）根据《强制性产品认证目录》中要求，请核实本项目采购“激光打印机、空调5P、空调1.5P”属于“CCC”强制认证产品，供应商投标(响应)时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书扫描件。

## 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案： 否